

Vedlikeholdsprodukter

Varenr.	Type	Beskrivelse	Nettoppris
602300	Carlyloc	Lekkasjesøkespray, 400 ml aerosol spray	56,00
602301	Carlyloc 500	Lekkasjesøkespray, 500 ml sprayflaske	100,00
602302	Carlyloc 5000	Lekkasjesøkespray, 5 liters kanne	461,00
602320	Carlynet	Fettfjerner uten klor, 400 ml aerosolspray	174,00
602321	Carlyclean 500	Syntetisk vaskemiddel for varmevekslere, 500 ml sprayflaske	100,00
602322	Carlyclean 5000	Syntetisk vaskemiddel til fordampere/kondensator, 5 liters kanne	431,00
602341	Carlypro 500	Vaskemiddel for varmevekslere, 500 ml sprayflaske	118,00
602342	Carlypro 5000	Vaskemiddel for varmevekslere, 5 liters kanne	870,00

CARLYLOC lekkasjesøkerspray er et glimrende hjelpemiddel for å foreta den periodiske lekkasjesøkingen på alle kuldeanlegg. Fordelene er mange:

- Er mer seigtflytende enn såpespray og dekker derfor flaten bedre
- Lettere å oppdage bobler og den gule fargen gir bedre synlighet av lekkasjen
- Kjemisk nøytral, - er ikke aggressiv for overflater
- Ikke giftig
- Leveres i 0,5-liters sprayflaske og 5-liters kanne for påfylling, noe som er økonomisk og miljøvennlig i bruk
- Sprayflasken brukes om igjen og kannen leveres som plastavfall



Carlyloc



Carlynet



Carlyclean



Carlypro

CARLYCLEAN og CARLYPRO – produkter for rengjøring av varmevekslere

Varmevekslere får ofte et belegg av støv og skitt fra omgivende luft. Dette vil alltid redusere varmevekslerens ytelse og øke anleggets strømførbruk. Det er derfor viktig med periodisk rengjøring av alle varmevekslerflater.

- CARLYCLEAN er et konsentrert alkalisk vaskemiddel som enten brukes ufortynnet eller oppblandet inntil 1:9 blanding.
- CARLYCLEAN er velegnet for bruk sammen med luftkjølte varmevekslere.
- For spesielt skitne flater kan det være en fordel å gre over varmevekslerfinnene med en finnekam og gjenta behandlingen.
- For kondensatorer anbefales bruk av konsentrert CARLYCLEAN som virker i 5-10 minutter og skylles bort med vann.
- For fordampere som har rim eller dugg anbefales utblandet CARLYCLEAN og det er normalt ikke behov for å skylle etterpå. Vaskemidlet vil renne av sammen med kondensert vann som legger seg på fordampersflatene.
- CARLYCLEAN løser opp fett, olje, proteiner, stivelse, sot og støv og danner en emulsjon som kan skylles bort med vann.
- CARLYCLEAN kan etter bruk helles i vasken.
- Brukstemperaturen er +5°C til +60°C.
- CARLYCLEAN er irriterende for hud, øyne etc. og det anbefales å bruke briller og hansker.
- CARLYCLEAN er elektrisk ledende og må ikke benyttes direkte på strømsatt elektrisk utstyr.
- For generell rengjøringsbruk påføres CARLYCLEAN ufortynnet med sprayflaske og gis en virketid på inntil 10 minutter før skitt skylles av med rent vann.
- CARLYCLEAN er ikke tilsatt bakteriedrepende stoffer. Dersom det er behov for sopp eller bakteriedrepende virkning må CARLYPRO benyttes.

CARLYPRO benyttes på samme måte som CARLYCLEAN, men har i tillegg en desinfiserende, sopp- og bakteriedrepende virkning når den benyttes ufortynnet .

- Dersom flatene er meget tilsmusset bør de først renses med CARLYCLEAN.
- CARLYPRO bør alltid skylles bort fra varmevekslerflaten etter at den har fått virke i minst 5 minutter slik at ikke CARLYPRO blir spredt ut i omgivende luft når viftene startes.

Sikkerhetsdatablader finnes på www.renkulde.no